

6LZ **DISINCROST VC** - IMPIANTI TECNICI

Descrizione

DISINCROSTANTE ACIDO A VIRAGGIO DI COLORE

Approfondimenti

DISINCROST VC è un disincrostante acido a viraggio di colore per la detergenza di: generatori di vapore, torri evaporative, circuiti chiusi, scambiatori di calore.

Viraggio di colore da rosso ad arancio.

Non utilizzare su impianti con alluminio, rame e superfici zincate.

Proprietà fisico-chimiche

Valori

Aspetto e colore

Densità

Valore pH

Modalità di Utilizzo e Dosaggi

DISINCROST VC si utilizza con pompe di ricircolo ad una concentrazione variabile, in base alla quantità di sporco inorganico presente.

Le diluizioni in acqua vanno dal 2 al 10% anche se è consigliabile consultare un tecnico Farmicol per calcolare la giusta dose d'impiego.

Si consiglia l'utilizzo alla temperatura di circa 50°C

AVVERTENZE: Per informazioni consultare la scheda MSDS (scheda di sicurezza)

Confezioni disponibili

25kg.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it