

INIBITORE DI CORROSIONE NEUTRALIZZANTE VOLATILE

DESCRIZIONE

ICNV 970 è un formulato a base di alcali volatili in grado di sviluppare un completo condizionamento anticorrosivo sulle linee del vapore e dei ritorni di condensa. Con il suo utilizzo l'inibizione dei fenomeni corrosivi è ottenuta per neutralizzazione diretta dell'anidride carbonica e per stabilizzazione del valore pH lungo la rete di distribuzione e di ritorno del circuito termico. La sua particolare tensione di vapore garantisce la protezione in tutte le fasi di condensazione. L'omogenea distribuzione del prodotto nelle fasi liquido e vapore e la stabilità chimica dei componenti consentono di ottenere ritorni di condensa particolarmente puri ed esenti da prodotti di corrosione. È chimicamente stabile, compatibile e integrabile con altri trattamenti chimici, di semplice impiego e può essere alimentato in qualsiasi punto del circuito. **Realizzato con principi attivi approvati dal codice delle norme F.D.A.**

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITA' DI UTILIZZO

ICNV 970 deve essere dosato tale da mantenere il pH delle condense compreso tra i valori 7.8 e 8.2. Nei sistemi ad elevato recupero di condensa si consiglia un valore tra 8.2 e 8.5. Si consiglia l'alimentazione continua mediante pompa dosatrice volumetrica. Il dosaggio massimo consentito sul vapore è di 210 ppm (gr/ton); non ne è consentito l'utilizzo sul vapore destinato al contatto diretto con latte e suoi derivati. La consulenza prestata dai ns. Funzionari agevolerà l'ottenimento dei risultati ottimali, relativamente alle caratteristiche d'esercizio del circuito termico, nonché la verifica analitica e la messa a punto del condizionamento.

cod. **6LT025** Fusti da 25 kg – cod. **6LT210** Fusti da 210 kg

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido Limpido Incolore – odore caratteristico
Valore pH (puro)	10 - 11
Densità	1,010 kg/l

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it