

Descrizione**ANTIADESIVO SINTETICO****Approfondimenti**

Ottimo lubrificante Antiadesivo. Ideale nello stampaggio delle materie plastiche e della gomma.
Ottimo nella lavorazione del legno, ideale sui piani pressa, per evitare l'adesione di gocce di colla, oppure come scivolante sulla pialla.

Caratteristiche del prodotto**INFO**

INCOLORE

Non macchia e Non lascia residui

INODORE

Non crea fastidi all'operatore

SINTETICO

Consente di effettuare immediatamente operazioni di verniciatura e incollaggio

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto allo stato liquido

Liquido incolore

Peso Specifico

0,85 kg/lt

Odore

Caratteristico

Consigli di impiego**COME**

Agitare la bomboletta e spruzzare abbondantemente sulla superficie da trattare da una distanza di circa 20cm.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it