

4LC TERMISYSTEM

Descrizione

IMPIANTI SOLARI TERMICI

Approfondimenti

Detergente per i tubi dei collettori solari. Elimina fanghi e morchie. Ripristina l'efficienza dell'impianto. Non produce schiuma e svolge una rapida azione.

Caratteristiche del prodotto

INFO

EFFICACE

Pulisce perfettamente

ECONOMICO

Alta diluibilità in acqua

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto Concentrato

Liquido denso paglierino

Peso Specifico

1,235 kg/lit

Odore

caratteristico

pH

14

Consigli di Utilizzo

DANNI A TUBI DEI COLLETTORI

I fluidi antigelo dei circuiti, sono soggetti a decomporsi nel tempo e formare residui che possono danneggiare i tubi dei collettori solari, quindi ogni 2-3 anni suggeriamo il trattamento di pulizia.

COME VA USATO

- Scaricare il fluido dell'impianto dal punto più basso.
- Preparare una soluzione detergente utilizzando il prodotto al 2% con acqua di rete o demineralizzata.
- Riempire l'impianto con la soluzione e far circolare l'acqua per circa 20 minuti.
- Scaricare dall'impianto la soluzione.
- Riempire l'impianto con sola acqua e fare circolare per 10 minuti, al fine di eliminare qualsiasi residuo e scaricare.

Confezioni disponibili

1lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it