

## POLVERE ASSORBENTE/NEUTRALIZZANTE

### DESCRIZIONE

Polvere Assorbente leggerissima, a base di silicato di alluminio, con additivo basico, in grado di assorbire una vasta gamma di sostanze liquide, inclusa la capacità di assorbire/neutralizzare l'acido solforico.

### TABELLA DI RESA (inerente acido solforico)

MAGIC	Resa solo assorbimento	Resa assorbimento/Neutralizzazione
1 kg	2 litri	0,900 lt
5 kg	10 litri	4,5 lt
7,5 kg	15 litri	7 lt
15 kg	30 litri	13,5 lt

Tabella esemplificativa e indicativa della quantità di assorbente/neutralizzante da tenere a disposizione per batterie STAZIONARIE, in base al loro amperaggio (AMP) complessivo. (totale ampere di tutte le batterie stazionarie presenti)

AMP fino a	MAGIC	AMP	MAGIC	AMP	MAGIC
200	11 kg	2500	99 kg	10000	286 kg
500	27,5 kg	4000	154 kg	12000	330 kg
1000	44 kg	6500	198 kg		
1500	55 kg	8000	242 kg		

### UTILIZZO

#### COME

- Versare MAGIC intorno all'acido "sversato" e coprire la sostanza utilizzando una spazzola a setole alte e dure.
- Spazzolare energicamente con movimenti circolari, premendo contemporaneamente per facilitare l'azione.
- Raccogliere il tutto in bidoni, sacchi o appositi contenitori per lo smaltimento.

**Confezioni disponibili:** cod. **1Y1005** sacco 5 kg. - cod. **1Y1SEC** secchio 10 kg.

### PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Polvere di colore grigio/bianco
Densità	0,280- 0,300 kg/lt
Punto di fusione	800°C.



Stabilimento di produzione

FARMICOL SPA

Corso Europa, 25 - 03030 Sora (FR) - Italy

info@farmic

**TECNOKEM** di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)

Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it

Worldwide Distributor

MAP CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 - 6830 Chiasco (CH)

info@map-chemical.ch