

OLIO LUBROREFRIGERANTE SEMISINTETICO

DESCRIZIONE

Lubrorefrigerante emulsionabile in acqua per lavorazioni di taglio, tornitura e rettifica su materiali ferrosi e non. Esente da Ammine secondarie, Fenoli, Boro e Cloro. Con speciali additivi EP.

VANTAGGI

- Ridotta schiumosità alle condizioni di durezza d'acqua raccomandata (5-40°F)
- Prolunga la vita dell'utensile e migliora la qualità della finitura
- L'ottimo potere detergente favorisce pezzi puliti e consumi ridotti

OPERAZIONI	Ghisa	Acciai bassolegati	Acciai altolegati	Alluminio	Leghe gialle
Rettifica	ooo	oo	oo		
Tornitura-Fresatura (taglio)	ooo	oo	o	o	o
Foratura	ooo	oo		o	o
Alesatura, Filettatura	ooo	o			
Brocciatura	ooo	o			

Concentrazioni di utilizzo consigliate

Rettifica	3-5%
Tornitura, Fresatura	4-6%
Foratura, Alesatura, Filettatura, Brocciatura	5-7%

Confezioni disponibili: 5 - 25 - 210 Litri - (su richiesta Cubo 1000lt cod. 02ME98)

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto emulsione	Traslucida - Opalescente
Peso specifico (a 15°C)	0,995-1,000
pH al 5%	9.2
Fattore rifrattometrico	1.8
Protezione alla corrosione (IP 287)	3%
Contenuto Olio Minerale	15%

