

**Descrizione****PROTETTIVO A BASE CEROSA****Approfondimenti**

Eccellente protettivo industriale. Garantisce una protezione di lunga durata anche all'aperto. Per qualsiasi superficie metallica. Idoneo a proteggere carpenterie e superfici metalliche esposte per lungo tempo ad agenti atmosferici particolarmente corrosivi, come vapori o piogge acide o ambienti salmastri. Permette di affrontare ogni situazione, è idoneo anche per grandi superfici metalliche. Adatto alla protezione di macchinario in genere, stampi in ferro nel settore dello stampaggio di materie plastiche, metalli, vetroresina, pressofusioni.

**VANTAGGI**

Garantisce una protezione di almeno 6 mesi all'aperto .

Ottima resa -15/20 m<sup>2</sup>/lt (film di 20micron) Si asporta con solvente petrolifero.

Rimane trasparente e non danneggia superfici verniciate.

Universale – Autoveicoli, Motori Marini, Macchine Movimento Terra, Trattori, etc.

**Proprietà fisico-chimiche**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Aspetto                     | Liquido beige |
| Peso Specifico a 20°C kg/lt | 0,730         |
| Punto di infiammabilità °C  | -10° C.       |

**METODO**

ASTM D1298

ASTM D92

**Applicazioni Specifiche****COME SI APPLICA**

- Pistola a Tazza
- A spruzzo
- Con Pennello

NB. Si utilizza tal quale. Agitare bene il fusto prima dell'utilizzo. Se l'ambiente è freddo, conservare per almeno un giorno in ambiente riscaldato.

- Ottimo per la protezione di macchinari e pezzi durante il trasporto via gomma, rotaia o mare.
- Per tavole portapezzi di macchine utensili.
- Trattori, Macchine Movimento Terra, esposte per lunghi periodi, sui piazzali all'aperto.

**Confezioni disponibili**

5lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 26  
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
info@farmicol.com  
Customer Service 02 84505409  
www.faren.com

**TECNOKEM** di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)  
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it