

## Descrizione

## VERNICE ACRILICA

## Approfondimenti

Smalto acrilico con speciali effetti metallizzati.  
 Nei colori: **Grigio – Verde – Rosso – Blu – Blu scuro – Nero.**

## Caratteristiche del prodotto

## Caratteristiche del Prodotto

## DONA BRILLANTEZZA

## Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto	Liquido	Pressione a 50° C	8,0 +/- 0,5 bar
Peso Specifico	0,75 +/- 0,80 kg/l	Viscosità coppa Ford 4	11,2"
Odore	Caratteristico di solvente	Gran. Al Grindometro	Da 5 a 6 micron
Pressione a 20°C	4,0 +/- 0,5 bar	Lucentezza-grado Gloss	75 Gloss
Spessore 1 mano	7 micron	Temperatura di resistenza	100-120° C.
Spessore 2 mani	25 micron	Tempi di essiccazione	Fuori polvere: 10 minuti

## Consigli di impiego

## COME

- Applicare su superfici pulite e asciutte.
- Agitare energicamente la bombola per un minuto da capovolta.
- Spruzzare a velo da circa 20-30 cm.

## Confezioni disponibili

400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
 Via Domenico Sciarlati, 26  
 20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento  
 Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
 info@farmicol.com  
 Customer Service 02 84505409  
 www.faren.com

**TECNOKEM** di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)  
 Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it