917 ZINCO 98

Descrizione

ZINCO EXTRA TECNICO

Approfondimenti

A base di polvere di Zinco lamellare micronizzato puro oltre il 98% e miscelato con polvere lamellare di alluminio (per dare il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

Caratteristiche del prodotto	INFO
PERFORMANCE	21 micron di protezione – resiste a 700° C. – resa di 2,5 mt a bombola
RAPIDO	Fuori polvere e lavorabile dopo 120 secondi
PRATICO	L'ugello è ruotabile per erogare sia in verticale che orizzontale

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto allo stato liquido
Colore e Aspetto	Liquido zinco chiaro
Peso Specifico	0,78 kg/lt
Odore	Caratteristico

Consigli di impiego

Dotato di speciale valvola a 360° che garantisce la fuoriuscita completa dello zinco anche in diverse posizioni; inoltre la valvola di erogazione è dotata di un ugello ruotabile molto utile per effettuare un trattamento zincante completo che prevede 2 mani incrociate a distanza di 10 minuti. (orizzontale + verticale). Fuori polvere dopo 120", catalizza definitivamente entro le 12h.

COME

Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di zinco con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno. Erogare omogeneamente sulla superficie da trattare perfettamente PULITA e ASCIUTTA.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano

TECNOKEM®
TECNOCHIMICA PROFESSIONALE

Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)
info@tarmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.taren.com

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it