

03EA TRACTOR UNIVERSAL

Descrizione

OLIO UNIVERSALE MACCHINE AGRICOLE E DA CANTIERE

Approfondimenti

“SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL” per trattori agricoli, veicoli e macchinario da cantiere, per la lubrificazione contemporanea di motori, freni in bagno d’olio, gruppi di riduzione ad ingranaggi e sistemi idraulici. Le caratteristiche d’estrema pressione, di untuosità e di modifica del coefficiente d’attrito, per quanto elevate se riferite ad un olio motore, non possono raggiungere il livello espresso dagli specifici fluidi per trasmissioni agricole (U.T.T.O.) previsti esclusivamente per la lubrificazione separata dal motore in condizioni particolarmente gravose, tali da indurre fenomeni di usura e di vibrazioni rumorose.

VANTAGGI

Può sostituire la maggior parte degli oli richiesti nel cantiere o nell’azienda agricola, in modo da razionalizzare il numero dei lubrificanti.

Proprietà fisico-chimiche

| | Aspetto | Liquido | METODO |
|-----------------------------|---------|---------|------------|
| Peso Specifico a 15°C kg/lt | | 0,890 | ASTM D1298 |
| Viscosità a 40° cSt | | 100 | ASTM D445 |
| Viscosità a 100°C cSt | | 15 | ASTM D445 |
| Indice di Viscosità | | 140 | ASTM D2270 |

RISPONDE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE

MOTORISTICHE:

Api CG-4 – Acea E3 – Api SF

STOU (Super Tractor Universal Oil): Ford M2C 159B/C – New Holland 82009201/2/3 – John Deere J27 – Massey Ferguson CMS M1145.1144.1139

TRASMISSIONI: Api GL4 – XF TE ML 06°, B, C e 07B

UTTO: Ford M2C 134D – Case New Holland MAT 3525 e 3526 - John Deere J20C – Massey Ferguson CMS M1143 e 1135

Confezioni disponibili

25lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scarlatti, 26
20124 Milano



Uffici Commerciali e Stabilimento
Corso Europa, 91 - 30020 Sotaro (MI)
info@farmodi.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it