

01EA SINTIAX SX 10W40

Descrizione

OLIO MOTORE MULTIGRADO BENZINA/DIESEL

Approfondimenti

Base sintetica, particolarmente indicato per motori di vetture alimentate a benzina e a diesel. La natura delle basi sintetiche adottate, , conferisce al prodotto i più alti livelli di stabilità all'ossidazione, garantendo bassi livelli di consumo ed un eccellente rendimento in servizio.

VANTAGGI

Idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica. Garantisce protezione al motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze.

Proprietà fisico-chimiche

		METODO
Aspetto	Liquido	
Colore	4,5	ASTM D1500
Peso Specifico a 15°C kg/lit	0,880	ASTM D1298
Viscosità cSt	97	ASTM D445
Viscosità a 100°C cSt	15	ASTM D445
Indice di Viscosità	155	ASTM D2270
Punto di infiammabilità °C	210° C	ASTM D92
Punto di scorrimento	-30	ASTM D97

Applicazioni Specifiche

RISPONDE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE

- **API:** SJ-CF / CF4
- **CCMC:** G5/PD2/D4
- **VW:** 500.00/505.00
- **MIL-L:** 46152E/2104E
- **MB:** 226.1/227.5/227.1

Confezioni disponibili

25-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE
Via Domenico Scariatti, 26
20124 Milano



Ufficio Commerciale Stabilimento
Corso Europa, 97 - 20020 Solaro (MI)
info@farmicol.com
Customer Service 02 84505409
www.faren.com

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it