

Descrizione**OLIO PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE****Approfondimenti**

Formulato in base alla specifica GM Dexron II. È raccomandato per cambi automatici, scatole sterzo, gruppi di riduzione veloci, sistemi idraulici ed ogni altra applicazione ove sia previsto l'impiego di un prodotto tipo Dexron II.

VANTAGGI

La resistenza all'ossidazione, l'ottimo scorrimento a bassa temperatura, l'alto indice di viscosità e la protezione antiusura, consentono innesti morbidi e silenziosi.

Ottima Adesività e bagnabilità

Proprietà fisico-chimiche

	ISO 68	METODO
Aspetto	liquido	
Colore	rosso	
Peso Specifico a 20°C kg/lit	0,885	ASTM D1298
Viscosità 40°C cSt	37	ASTM D445
Viscosità 100°C cSt	7,2	ASTM D92
Indice di viscosità	160	ASTM D2270
Punto di infiammabilità °C	220°C.	ASTM D92
Punto di scorrimento	-42	ASTM D97

Applicazioni Specifiche

TRANSFLUID II soddisfa le seguenti specifiche di prestazione:

GM DEXRON II-D – ALLISON C3 – MB 236.3 – ZF TE – VW ML 09/11/14 – BMW – VOITH – RENAULT – JAGUAR VOLVO

Confezioni disponibili

25-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it