

OLIO DA TAGLIO INTERO ATTIVO PER FORATURE PROFONDE

DESCRIZIONE

Con basi minerali, additivi di estreme pressioni ed antiusura, untuosanti sintetici e anticorrosivi.

CARATTERISTICHE E PLUS

- **POTERE ANTISALDANTE** Elevata durata degli utensili
- **RIDOTTA TENDENZA ALLE NEBBIE** Vantaggi economici ed ecologici
- **ESENTE DA CLOROCOMPOSTI** Sicuro per l'ambiente e gli operatori

APPLICAZIONI

Oltre ad essere specifico per operazioni di foratura profonda, è tecnologicamente idoneo per operazioni di: brocciatura verticale, alesatura, barenatura, fresatura e maschiatura su acciai al carbonio fortemente legati e acciaio inox.

Il prodotto non è idoneo per lavorazioni su leghe gialle e leggere.

Confezioni disponibili: 5-25-210 lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Liquido Limpido – colore L 5	
Peso specifico a 15°C	0,920 kg/lt	
Viscosità a 40°C	16 cSt	
Punto di Infiammabilità	>150°C	
Corrosione su Rame	4	ASTM D130

