

OLIO DA TAGLIO INTERO PER TORNITURA

DESCRIZIONE

Con basi minerali, additivi antiusura, untuosanti e riduttori della nebulizzazione. All'avanguardia per quanto concerne gli aspetti di carattere igienico ambientale e tossicologico.

CARATTERISTICHE E PLUS

- **OTTIMO LUBRIFICANTE** Elevata durata degli utensili
- **OTTIMO PROTETTIVO** Sicuro per i macchinari
- **RIDOTTA TENDENZA ALLE NEBBIE** Vantaggi economici ed ecologici

APPLICAZIONI

Specifico per operazioni di tornitura ad alta velocità su acciai, acciai legati, leghe gialle e leggere.

Confezioni disponibili: 5-25-210 lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà	Liquido	Metodo
Aspetto	Limpido	
Peso specifico a 15°C (kg/lt)	0,865	ASTM D1298
Viscosità a 40°C (cSt)	33	ASTM D445
Punto di Infiammabilità °C	>150	ASTM D97

