

**Descrizione****BATTENTE DI SCHIUMA****Descrizione/Applicazioni**

Additivo per cabine di verniciatura a velo d'acqua. Previene fenomeni fermentativi, trattando allo stesso tempo la vernice convogliata. Allunga di molto l'intervallo tra un cambio dell'acqua e l'altro. Forma una mantello di schiuma sulla superficie della vasca, così che lo spolvero di vernice si raccoglie sulle superficie della schiuma, in modo da essere facilmente raccolto e asportato.

**Caratteristiche del prodotto****INFO**

ANTIFERMENTATIVO

NEUTRALIZZANTE

Neutralizza l'acidità e l'adesività della vernice

SICURO

**Proprietà fisico-chimiche**

Colore e Aspetto)

Prodotto

Liquido di colore giallo

Peso specifico

1.025 kg/lit

Odore

caratteristico

Ph (conc. 3%)

12.0

**Metodi di Applicazione**

1. Portare nell'acqua della cabina un valore Ph fra 9 e 10, attraverso una soluzione basica.
2. Inserire Nofoam nella misura di 1 litro ogni 500/1000 litri di acqua.
3. Assicurarsi che lo strato di schiuma sia nell'ordine di 15/20 cm di altezza.
4. Verificare periodicamente tale strato, aggiungendo se necessario una quantità di Nofoam, al fine di ripristinare lo strato di schiuma ideale.

**Confezioni disponibili**

25lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

