

1GE UNIVERSAL GREASE

GRASSO AL LITIO PER CUSCINETTI AD ALTE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

Soddisfa le esigenze di lubrificazione con proprietà "estreme pressioni". Indicato per la lubrificazione di **CUSCINETTI** ad attrito radente e volvente, soggetti a vibrazioni e carichi elevati.

Eccellente resistenza all'ossidazione – Ottima proprietà antiusura, anticorrosione e antiruggine – Ottimo potere adesivante – Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua – Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ai carichi elevati.

MODALITA' DI UTILIZZO

- Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.
- Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.
-

Confezioni disponibili: Tubetto 125ml – Barattolo 450gr - Cartuccia 600gr - Secchio 4,5kg.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà		Proprietà	
Aspetto	Pomatoso	Penetrazione lavorata 60 colpi	280 mm/2
Colore	Beige	Penetrazione lav. 100000 colpi	292 mm/2
Consistenza NLGI	2		
Intervalli di temperature °C	-25 / +120		
Punto goccia ASTM D566	190°C		
Carico saldatura IP 239	270kg		

