

GRASSO ALLA VASELINA TECNICA

DESCRIZIONE

Riduce l'attrito ed evita il blocco dei movimenti meccanici. Per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite. Protegge gomma, etc. e rende scorrevoli le parti in legno.

- **BUONA STABILITA' DEL COLORE**
- **CONSISTENZA PASTOSA ACCOPPIATA AD ALTI VALORI DEL PUNTO DI FUSIONE**

MODALITA' DI UTILIZZO

- Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.
- Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.

Confezioni disponibili:

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà	Prodotto
Aspetto	Pastoso
Colore	Bianco Neve
Consistenza NLGI	2
Penetrazione a 25°C	170-200
Punto di Infiammabilità °C	200
Punto di fusione °C	58-68
Viscosità a 100°C	5 cSt

