

OLIO INTERO SINTETICO PER MASCHIATURE

DESCRIZIONE

A base di esteri vegetali modificati e additivi antiusura. **Completamente esente da oli minerali.**

CARATTERISTICHE E PLUS

- **ALTE TEMPERATURE** Non si disgrega e non fa fumo
 - **BIODEGRADABILE OLTRE 90%** Metodo CEC-L-33-T-82
 - **SENZA ZOLFO, CLORO, PCB**
 - **FOSFORO, NITRITI, FENOLI** Sicuro per l'ambiente e gli operatori
-

APPLICAZIONI

Specifico per tutte le operazioni di maschiatura a mano e automatiche. Si rivela efficace per esigenti operazioni di taglio metalli, incluso l'Alluminio. Permette un eccellente qualità di filettatura. Ottimo per le filetatrici manuali ed elettriche degli impiantisti idraulici.

Confezioni disponibili: 5 lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Liquido Limpido Ambrato
Peso specifico a 20°C	0,930 kg/lt
Viscosità a 40°C	68 cSt
Punto di ebollizione	150°C
Infiammabilità COC	300°C
Punto di accensione	450°C
Proprietà antiruggine	Supera

