

Descrizione**OLIO PROTETTIVO DEWATERING****Approfondimenti**

Per lubrificare macchinari, attrezzature o lavorati che devono essere protetti e stoccati per periodi più o meno lunghi o per essere trasportati anche "via mare".

VANTAGGI

Protezione garantita per 6 mesi c.a. al coperto. 18 mesi se l'ambiente è riscaldato e asciutto. Ottima fluidità e resa.

Utilizzabile anche su superfici bagnate. Non cristallizza, non si screpola, non intacca guarnizioni, plastica, vetro e parti verniciate.

Non contiene solventi clorurati, non irrita la pelle e le vie respiratorie e non è fastidioso grazie al suo bassissimo odore.

Proprietà fisico-chimiche

		METODO
Aspetto	Liquido bruno	
Peso Specifico a 15°C kg/lt	0,800	ASTM D1298
Punto di infiammabilità °C	> 40°C	ASTM D92
Punto di scorrimento	-28	ASTM D97

Applicazioni Specifiche

- TORNERIE
- RETTIFICHE
- STAMPAGGIO METALLI, PLASTICA, VETRORESINA
- PRESSOFUSIONI

NB- Nel caso di stampi per materie plastiche, se correttamente applicato, NON richiede la rimozione e la pulizia prima del montaggio dello stampo stesso.

SI APPLICA A

- Pennello
- Pistola a Tazza
- Nebulizzatore e/o Pompa bassa pressione

NB – Si utilizza sempre puro, dopo essersi assicurati di aver agitato bene il fusto, prima di prelevare il prodotto.

Confezioni disponibili

5-25lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

