304 SOLCLORU

Descrizione

SOLVENTE CLORURATO

Approfondimenti

Di natura clorurata a rapida evaporazione, ininfiammabile. Può essere usato su qualunque tipo di metallo o leghe leggere, ottenendo eccellenti risultati, soprattutto nello sgrassaggio che precede la verniciatura e/o trattamenti d'ogni tipo.

Caratteristiche del prodotto
Altissimo potere sgrassante – Non lascia residui.
Attivo anche su Vernici, Inchiostri, Resine, Silicone indurito e Tyocol.

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto	
Colore e Aspetto	Liquido incolore	
Peso Specifico	1,320 kg/lt	
Odore	Caratteristico	
Punto di Ebollizione	40° C.	

Consigli di impiego

Carpenterie Metalliche, Meccaniche e del Ferro, Tornerie, Officine meccaniche, Lavorazione metalli preziosi, Impianti di Condizionamento Aria, Verniciature Industriali, Industrie Petrolifere e Navali

NB. Alla presenza di guarnizioni e o-ring, verificare sempre preventivamente il grado di compatibilità con i suddetti materiali. Solcloru è compatibile con Viton. Può essere diluito con qualunque derivato petrolifero, allo scopo di ridurre l'evaporazione

SI USA SEMPRE TAL QUALE
Può essere utilizzato a spruzzo, con pompa a bassa pressione resistente ai solventi; con pistola a tazza, a pennello o a tampone.
Ottimo anche per vasche lavapezzi ad immersione sia a sbattimento che statiche. Ideale per vasche ad ultrasuoni.

Confezioni disponibili 5-25-210lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

TECNOKEM®
TECNOCHIMICA PROFESSIONALE

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it