

**Descrizione****PELLICOLA PELABILE PROTETTIVA****Approfondimenti**

Resina liquida protettiva, applicabile come una qualsiasi vernice, che può essere asportata, rimuovendo la pellicola.

**VANTAGGI**

PELABILE – Può essere facilmente asportata

OTTIMA RESA – 5m<sup>2</sup>/lt

PROTEZIONE – 10 micron di film elastico resistente alle abrasioni

BIANCA – Ottima visibilità

**Proprietà fisico-chimiche**

Colore e Aspetto	Liquido Bianco
Peso Specifico	0,915 kg/l
Odore	Caratteristico
Punto di Infiammabilità	< 21° C

**Consigli di impiego****INFISSI**

Protegge infissi in alluminio o legno durante la posa in opera.

**TRASPORTO**

Protegge pezzi meccanici di carpenteria durante il trasporto via terra o mare.

**FORNI ESSICATORI/CABINE  
VERNICIATURA A VELO D'ACQUA  
CARROZZERIE**

Come protettivo

**COME**

- Si applica con pistola a tazza, pennello o rullo.
- Si utilizza tal quale, anche se al bisogno può essere diluito al 10% con acetone.
- Agitare bene il fustino prima di prelevare il prodotto.
- Si consiglia sempre l'applicazione a due mani.

**Note:**

Se applicato su superfici verniciate, verificarne sempre la pelabilità. Infatti qualora il prodotto dovesse "sciogliere" la vernice di fondo, non sarà più possibile strapparla via.

**Confezioni disponibili**

5lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

