

Descrizione

ATTIVATORE PER ANAEROBICI

Approfondimenti

ATTIVATORE

Attiva le superfici metalliche passive (zincate, cadmate o acciaio inox) favorendo la reazione tra anaerobico e metallo su accoppiamenti filettati o cilindrici.

ACCELERANTE

Permette la messa in opera di accoppiamenti cilindrici o filettati entro pochi minuti. (1-2 min. massimo)

SGRASSANTE

Deterge le superfici asportando eventuali films oleosi.

Proprietà chimico-fisiche

Proprietà	Descrizione
Natura	Acetone
Colore	Verde chiaro
Viscosità a 22° C	2 mPa.s
Densità a 25° C	0.790 g/l
Punto di Accensione	-8°C

Consigli di impiego

PRECAUZIONI: Prestare attenzione ad utilizzare il prodotto con adeguata areazione dell'ambiente. Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere.

Proteggere eventuali impianti elettrici da spruzzi del prodotto.

- Spruzzare ATTI 730 su una o entrambi le superfici da assemblare, che siano perfettamente pulite.
- Attendere che il solvente siano evaporato e che le superfici siano asciutte. Eseguire l'operazione in ambiente ben areato.
- Dopo l'attivazione, i pezzi dovranno essere assemblati entro due ore.

CONSERVAZIONE:

L'attivatore è infiammabile. Si raccomanda la sua conservazione lontano da fonti di calore, agenti ossidanti e altri prodotti combustibili. Richiudere il tappo sulla bomboletta dopo l'utilizzo

Confezioni disponibili

200ml spray

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

