

GRASSO ALLA GRAFITE

DESCRIZIONE

Infusibile e additivato EP. Ideale per la lubrificazione di organi in movimento esposti al calore, macchine movimento terra, agricole, edili.

Ottima protezione antiusura - Mantenimento del potere lubrificante - Elevata stabilità nel tempo delle proprietà lubrificanti - Efficace resistenza all'azione dilavante dell'acqua
Notevole stabilità meccanica e potere lubrificante - Elevata resistenza ai carichi elevati e alle vibrazioni.

MODALITA' DI UTILIZZO

- Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.
- Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.
-

Confezioni disponibili: Secchia da 5 litri

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà		Proprietà	
Aspetto	Pomatoso	Penetrazione lavorata	265/295 mm/2
Colore	Nero Grafite	Penetrazione lav. 100000 colpi	280 +/-20 mm/2
Consistenza NLGI	2	Test a sfere RIV 5h a 600	Inferiore al 10%
Intervalli di temperature °C	-20 / +180	Resistenza all'ossidazione	Buona
Punto goccia ASTM D566	Non misurabile		
Corrosione su Rame IP 112B	Passa		

