

**OLIO MOTORE MULTIGRADO PER DIESEL****DESCRIZIONE**

Garantisce un eccellente comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio. secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio. La natura delle basi minerali adottate, e un pacchetto di additivi di concezione moderna, conferisce al prodotto i più alti livelli di stabilità all'ossidazione, garantendo bassi livelli di consumo ed un eccellente rendimento in servizio.

Idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica. Garantisce protezione al motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze.

**RISPONDE ALLE SGUENTI SPECIFICHE**

- **API:** SG / CD
- **MIL-L:** 46152E / 2104E

**PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE**

Aspetto liquido	limpido
Densità a 15°C (kg/m <sup>3</sup> )	0,880
Viscosità (cSt)	97
Punto di infiammabilità (°C)	210
Indice di viscosità (cSt)	155
Punto di scorrimento (°C)	-30

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

