

EMULSIONABILE MINERALE MILD EP**DESCRIZIONE**

Ad alta stabilità. Versatile, per operazioni mediamente gravose di asportazione di truciolo e rettifica su una vasta gamma di materiali.

- **MULTIMETAL**
- **ELEVATE PRESTAZIONI DI TAGLIO E LUNGA DURATA DEGLI UTENSILI**
- **ELEVATA STABILITA' ANCHE IN ACQUE DURE**
- **PROTEZIONE CONTRO LE CORROSIONI**
- **ESENTE DA AMMINE SECONDARIE E FENOLI**

CONCENTRAZIONI DI UTILIZZO

- Diluizioni Indicative: dal 3 al 8% in acqua, in base ai materiali lavorati e alla gravosità delle operazioni da effettuare.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Densità relativa a 15°C	0,950 Kg/dm ³
pH (emulsione al 5%)	9,3
Coefficiente rifrattometrico (Brix)	1
Aspetto emulsione	Lattescente fine

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it