

ANTILIMO - ANTIALGHE PER CIRCUITI CHIUSI

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per il controllo del limo microbiologico nelle acque di raffreddamento industriali (chillers). La sua particolare formulazione consente un rapido ed efficace intervento sulle colonie microbiologiche (alghe). Il prodotto può essere considerato biodegradabile ed essere efficacemente impiegato in tutti i sistemi dove alghe, batteri e cattivi odori, costituiscono un problema.

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITA' DI UTILIZZO

Il dosaggio varia da 50 a 400 ppm. e trova impiego anche nei circuiti di raffreddamento, con funzioni batteriostatiche dosato in continuo nell'acqua di re integro mediante pompa dosatrice. È possibile dosarlo a shock, anche fino a 500 ppm, qualora ci sia la necessità di trattamenti particolari.

cod. **6LI025** Fusti da 25 kg – cod. **6LI210** Fusti da 210 kg

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido Limpido Incolore – odore caratteristico
Valore pH (puro)	4.0 – 5,0
Densità	1,02 kg/l

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

