

TECHNICAL DATA SHEET

document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

STUCCO S

STUCCO RIEMPITIVO BIANCO OPACO

Speciale stucco professionale di altissima qualità in bomboletta spray, con elevato potere riempitivo e con una forte capacità aggrappante. Può essere applicato su qualsiasi superficie irregolare (plastica, pietra, metallo, ecc.) e grazie all'eccellente protezione antiruggine risulta ideale per trattare tutte le superfici metalliche (es. carrozzerie, lamiere, ecc.) soggette alla corrosione.



DATI TECNICI

Aspetto :	Stucco spray BIANCO OPACO
Composizione:	Resine acriliche-cariche minerali
Essiccazione:	Carteggiabile dopo 60 minuti
Spessore (in micron):	50 (1mano) - 90/100 (2 mani)
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro
Confezione:	Spray da 400ml

RESA: Una bomboletta da 400ml permette di coprire una superficie di 0,8/0,9 m².

IMPIEGHI: Metalli, Plastiche, Vetrosesina, Pietre.

CON: Carta abrasiva a grana fine (220-400), extra fine (500-800) o fogli abrasivi a micrograna (1200-5000). Applicare preferibilmente a temperature tra 15°C. Rimuovere sporco, grasso e olio dalla superficie da stuccare. Se necessario carteggiare la superficie, avendo cura di eliminare la polvere residua della carteggiatura.

APPLICAZIONI - VANTAGGI

Può raggiungere un alto spessore ed essere applicato in più strati

Ideale per essere utilizzato come fondo da carrozzeria (auto e moto) su parti in metallo e in vetroresina

Consente di spianare con facilità e senza colature, ammaccature, graffi profondi, tracce di carteggiatura grossolana e irregolarità in genere

Rende le superfici trattate perfettamente lisce e pronte per la verniciatura. Protegge dalla corrosione ed è carteggiabile. Facile da applicare

MODO DI UTILIZZO

Agitare energicamente la bomboletta (ad ogni utilizzo) per 2-3 minuti

Spruzzare **STUCCO S** da una distanza di 20-25 cm in più strati sottili, attendendo 2-4 minuti prima di effettuare ulteriori strati.

Per effettuare la carteggiatura, attendere circa 60 minuti. Dovrà essere effettuata con carta extra fine (500-800) o fogli abrasivi a micrograna (1200-5000)

Dopo circa 2 ore dal termine dell'applicazione, sarà possibile sovraverniciare la stuccatura con qualsiasi vernice a base di resine sintetiche e acriliche

