

SGRASSANTE PER IL SETTORE OLEARIO

DESCRIZIONE

Sgrassante specifico per i separatori Acqua-Olio nei Frantoi Oleari per rimuovere l'acido oleico. Ottimo per tutte le operazioni di pulizia generale nel settore oleario di attrezzature, pavimenti, silos etc.

- **Biodegradabile – Inibisce i residui dell'acido oleico**



Prodotto ad uso specifico per l'industria alimentare ed enologica nel rispetto della direttiva 93/43 e 96/3 CEE, e conforme alle norme di autocontrollo H.A.C.C.P.

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITA' DI UTILIZZO

SEPARATORI ACQUA - OLIO

1. Diluire il prodotto dal 3 al 10% in acqua calda a circa 50°C.
2. Fare circolare la soluzione nel separatore per almeno 15min.
3. "Sparare" l'aria compressa scaricando l'acqua e la melma in sospensione.
4. Eseguire almeno due risciacqui con acqua calda e pulita, per eliminare ogni residuo di sporco e prodotto. Nota: Per separatori molto sporchi potrebbe essere necessario ripetere l'operazione una seconda volta.

Pulizie Generali

In base alla situazione e allo sporco da pulire, può essere utilizzato dal 1% al 5% in acqua. Per la pulizia dei pavimenti è preferibile utilizzare acqua tiepida.

cod. 135025 – Fusti da 25lt

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Liquido Blu di odore caratteristico
Densità relativa	1,100 kg/l
Valore pH (al 3%)	12.0

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

