

Descrizione

PULISCI CONTATTI A SECCO

Approfondimenti

Pulisce, sgrassa e disossida qualunque manufatto elettrico ed elettronico come: quadri elettrici, Relè, Teleruttori, Morsettiere, Schede Stampate, Circuiti Integrati, etc. Ottimo per rimuovere residui di pasta disossidante nella saldatura di elementi su schede stampate.

Caratteristiche del prodotto

INFO

DIELETTRICO

Fino a 50.000 Volt

ASCIUTTO

In pochi secondi

SICURO

Sui componenti

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto allo stato liquido

Liquido incolore

Peso Specifico

0,95 kg/lt

Odore

Caratteristico

Consigli di impiego

PULISCE, SGRASSA E DISSIDA.

Quadri elettrici, Relè, Teleruttori, Morsettiere, Schede Stampate, Circuiti integrati. Ottimo per rimuovere residui di pasta disossidante nella saldatura e di elementi su schede stampate. Trova impiego anche nelle riparazioni di: Elettrodomestici, Orologi, Flipper, Videogiochi. Apprezzato anche nel modellismo.

COME

Agitare la bomboletta e spruzzare abbondantemente sulla superficie da trattare da una distanza di circa 20cm, utilizzando l'apposita cannuccia. Se necessario soffiare via l'eccesso di prodotto. Per quadri elettrici particolarmente sporchi, ripetere l'operazione una seconda volta.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it