

ANTISPATTER PER SALDATURA BASE ACQUA

DESCRIZIONE

Per la saldatura a filo continuo, pronto all'uso, senza siliconi e Idrosolubile. Forma un rivestimento antiadesivo che previene durante le operazioni di saldatura, l'adesione di scorie sulla superficie metallica.

- **ECOLOGICO E SENZA SOLVENTI** – Non favorisce fumi dannosi durante le operazioni di saldatura.
- **PERFORMANTE** – Bastano pochi spruzzi grazie alla sua alta bagnabilità.
- **ALTISSIMA RESA**: 1 litro di prodotto ha una resa pari a 4 bombolette spray da 400ml.
- **COMPATIBILE CON EVENTUALI SUCCESSIVE FASI DI VERNICIATURA.**
- **NON CONTIENE SOSTANZE ETICHETTATE COME TOSSICHE O NOCIVE** (In base all'attuale legislazione)

Modalità di Utilizzo:

Spruzzare direttamente sulla superficie da saldare e/o sull'ugello della saldatrice e procedere immediatamente alla saldatura.

NB. Essendo molto "bagnante" bastano pochi spruzzi, meglio se da una distanza di circa 20-30 cm.

Confezioni disponibili

Standard: **Flacone con trigger da 500ml.** cod. **2LO500**

Per grandi consumi si valutano su richiesta altre confezioni in fusti o cubi.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà	Valore
Colore e Aspetto	Liquido Incolore
Odore	Inodore
Densità a 20° C	1,010 kg/lit
Solubilità in acqua	Totale
pH tal quale	7,5

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it