

**Descrizione****IDROPELLENTE A BASE SILICONICA****Approfondimenti**

Miscela di resine polisilossaniche che conferiscono idrorepellenza a pavimenti e rivestimenti in genere, opere murarie in getto e/o rivestite, cemento a vista.

**VANTAGGI**

**UNIVERSALE** – Specifico per isolare dall'acqua qualsiasi superficie, senza alterare sensibilmente la naturale traspirazione dei materiali. Previene ed impedisce l'efflorescenza dei sali di salnitro e la proliferazione delle muffe.

**SICURO** – il prodotto non altera l'aspetto del materiale trattato, non forma film superficiali, ed è a scomparsa totale.

**Proprietà fisico-chimiche**

Colore e Aspetto	Liquido incolore	
Peso Specifico	0,815 kg/l	
Odore	Caratteristico	
Punto di Infiammabilità	46° C	

**Consigli di impiego****APPLICAZIONI INTERNI**

Cotto, Marmo e Pietre in genere, Monocotture, Gres, Clinker su pavimenti e rivestimenti.

**APPLICAZIONI ESTERNI**

Intonaci, Quarzati, Cemento faccia a vista, rivestimenti in Gres o Pietra.

Ottimo per isolare eventuali fughe di rivestimenti.

**COME**

- Applicare una prima mano di prodotto Tal quale, per mezzo di pennelli, rulli o a spruzzo con pompe a bassa pressione.
- Lasciare riposare per almeno 3 ore, quindi applicare una seconda mano.
- Eventuali accumuli, si potranno eliminare entro 15 minuti dall'applicazione tramite assorbimento con straccio o altro.

Resa metrica: 5-7m<sup>2</sup> per superfici molto assorbenti;  
15-18m<sup>2</sup> per superfici poco o medio assorbenti.

Suggerimenti: Non applicare su Gesso. Nel periodo estivo, si consiglia l'applicazione nelle ore serali ed in ogni caso al riparo dal sole battente. Il trattamento viene **ANNULLATO** se esposto alla pioggia o a forte umidità nelle 12 ore successive alla messa in opera.

**Confezioni disponibili**

5lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

