

989 GREASE TFL

Descrizione

GRASSO AL TEFLON-PTFE

Approfondimenti

Ottima resistenza allo sfregamento e alle sollecitazioni meccaniche. Effetto Lubrificante e Scivolante. Forma uno strato limite di dimensioni ridottissime.

Caratteristiche del prodotto

INFO

+200° C

STABILE

Resiste alla gran parte delle sostanze acide e alcaline

ECO

Inodore, Incolore. Non repelle vernici e colle

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto

Prodotto allo stato fisico

Liquido bianco

Peso Specifico

0,62 kg/lit

Odore

Caratteristico

Consigli di impiego

Eccellente in alternativa ai lubrificanti e grassi silconici, nei casi in cui le successive fasi di verniciatura o altri trattamenti ne sconsigliano l'utilizzo.

COME

Agitare la bomboletta ed erogare direttamente sulla superficie da una distanza di circa 20cm.

Confezioni disponibili

Spray 400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it