

Descrizione

VERNICE ACRILICA

Approfondimenti

Smalto acrilico con speciali effetti fluorescenti.
Nei colori: **Giallo – Rosso – Magenta – Verde.**

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del Prodotto

DONA LUMINOSITA'

Proprietà fisico-chimiche

Colore e Aspetto	Liquido	Pressione a 50° C	8,0 +/- 0,5 bar
Peso Specifico	0,75 +/- 0,80 kg/l	Viscosità coppa Ford 4	13"
Odore	Caratteristico di solvente	Gran. Al Grindometro	Da 7 a 8 micron
Pressione a 20°C	4,0 +/- 0,5 bar	Lucentezza-grado Gloss	Da 1 a 3 Gloss
Spessore 1 mano	17 micron	Temperatura di resistenza	120° C.
Spessore 2 mani	35 micron	Tempi di essiccazione	Fuori polvere: 10 minuti

Consigli di impiego

APPLICAZIONI

- METALLO
- PLASTICA
- LEGNO
- VETRO
- CERAMICA
- MASONITE
- INTONACO

E' preferibile applicare su un fondo bianco.
Solo per interni.

COME

- Applicare su superfici pulite e asciutte.
- Agitare energicamente la bombola per un minuto da capovolta.
- Spruzzare a velo da circa 20-30 cm.

Confezioni disponibili

400ml.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

