

899 ECOL D2

Descrizione

COLLA VINILICA B2 PER LEGNO

Applicazioni

Incolla tutti i tipi di legno, truciolati e laminati. Ideale per incollaggi in interno. A base acqua senza solventi. Trasparente una volta asciutta. Ideale anche per carta e cartone. Uso a freddo o a caldo.

Caratteristiche del prodotto

INFO

CONCENTRATA

53% di solidi

PRESA RAPIDA

Se usata pura

TRASPARENTE

Dopo l'asciugatura

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto
Aspetto	Viscosa Bianca
Peso specifico a 20° C	1.090 kg/lt
Punto di ebollizione	100 °C

Consigli di impiego

MODALITA' DI UTILIZZO

Uso tal quale: Su Tenoni, Legno lamellare e su Massello in genere.

Al 50% in acqua: Per impiallaccature di laminato o compensato, a freddo o a caldo.

Può essere applicata a spatola, a pennello o a rullo.

APPLICAZIONE E INFO

- Grande capacità di penetrare nel legno con proprietà di incollaggio eccellenti, anche per legni duri quali il Teak e il Mogano.
- E' possibile lavorare i pezzi dopo pochi minuti
- Si ottengono giunzioni tenaci, anche in accoppiaggi per testa. E' elastica e resiste all'umidità e radiazioni solari.
- Può essere usata a freddo o a caldo.
- Reticola fino a ZERO gradi di temperatura, anche se i migliori risultati si ottengono tra i 15 ed i 20°C.
- Anche se diluita al 50% con acqua, non perde le proprie caratteristiche nelle lavorazioni.
- Trasparente una volta asciutta

Confezioni disponibili

Secchiello da 20 kg.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it