

DETERGENTE - SGRASSANTE A SCHIUMA FRENATA

DESCRIZIONE

Detergente mediamente alcalino idoneo per lavaggi con macchine lavapezzi, lavapavimenti e ideale per la pulizia dei separatori e degli ambienti nei frantoi oleari.

- **Consente alte diluibilità con acqua**
- **Ottima azione sgrassante**
- **Non crea schiuma nemmeno se sottoposto a intenso sbattimento**
- **Con sequestrante che impedisce i depositi di calcare e l'intasamento dei filtri**

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITA' DI UTILIZZO

Separatori nei Frantoi Oleari: 3-10% in acqua calda a circa 50°C. Fare circolare la soluzione nel separatore per almeno 15 minuti. Eseguire almeno 2 risciacqui con acqua calda e pulita per eliminare ogni residuo di sporco e prodotto. Per le pulizie generali dal 1 al 5% in acqua.

Macchine Lavapezzi: al 1% con acqua. Scaldare la soluzione fino a 50-60°C.

Macchine Lavapavimenti: dal 3 al 10% nell'acqua del serbatoio.

Buratti: dal 1 al 2% in acqua, anche fredda.

Lavatrici ad Ultrasuoni: Preparare una soluzione al 20% con acqua.

Nota: Testare sempre preventivamente la compatibilità del prodotto con le leghe leggere.

confezionato 10 kg.

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Liquido paglierino
Densità	1,330 kg/l
Valore pH (al 3%)	12.00
Punto di ebollizione	>100°C

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

