

DISINCROSTANTE ACIDO LEGGERO TAMPONATO

DESCRIZIONE

Rimuove incrostazioni e ossidazioni di Calcare, Salnitro, Ruggine, Cemento e Ossidazioni in genere, anche su materiali delicati come Alluminio e sue Leghe, lamiere zincate e superfici verniciate.

Applicazioni e diluizioni:

- **TERMOIDRAULICA** 1 parte di prodotto con 3-5 parti di acqua
- **RUGGINE/OSSIDAZIONI** al 50% con acqua
- **CEMENTO** al 50% con acqua
- **CIRCUITI RAFFREDDAMENTO** 1 parte di prodotto con 2-3 parti di acqua
- **ALTRE APPLICAZIONI** da puro al 10% con acqua in base alle situazioni

Metodi di applicazione

- Pennello
- Spruzzatori e/o Pompe a basse pressione compatibili con acidi
- Pompe di lavaggio a ricircolo

cod. 405005 Fustino da 5lt - cod. 405025 Fustino da 25lt

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà	Valore
Aspetto	Liquido Limpido Incolore
Odore	Caratteristico
Densità – Peso specifico	1,045 kg/lit
pH (conc. Al 3%)	2.0

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

