

OLIO DA TAGLIO INTERO PER ALLUMINIO

DESCRIZIONE

Specifico per operazioni di tornitura, foratura e taglio su Alluminio e sue leghe e leghe gialle.

ESENTE DA CLORO	(Nessuna corrosione sui macchinari)
LUBRIFICANTE	(Migliore qualità delle superfici)
ADDITIVI UNTUOSANTI E ANTIUSURA	(Maggiore durata degli utensili)

APPLICAZIONI

ALLUKEM ha una ridottissima tendenza alla formazione di nebbie d'olio e all'evaporazione, con conseguente vantaggio ecologico ed economico. Inoltre evidenzia una buona compatibilità cutanea a beneficio degli operatori.

Confezioni disponibili: 5-25-210 lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà	Liquido	Metodo
Aspetto	Limpido	
Colore	L 2.0	ASTM D1500
Peso specifico a 15°C (kg/lt)	0,895	ASTM D1298
Viscosità a 40°C (cSt)	16	ASTM D445
Punto di Infiammabilità °C	>140	ASTM D97

