

Descrizione**DISINCROSTANTE CALDAIE****Approfondimenti**

Prodotto a base di acidi inorganici e tamponati, antischiuma con speciali inibitori di corrosione. Specifico per la rimozione di calcare, carbonati, fosfati, ossidi, solfuri. A Viraggio di colore.

Caratteristiche del prodotto**INFO**

SICURO

Anche su Ghisa, leghe, etc.

EFFICACE

Altissima concentrazione

PRATICO

Grazie al viraggio di colore

Proprietà fisico-chimiche**Prodotto Concentrato**

Colore e Aspetto

Liquido limpido rosso-arancio

Peso Specifico

1,13 kg/lit

Odore

Acre pungente

Ph (conc.3%)

<1

Consigli di impiego**Attrezzature di Utilizzo**

Pompa di lavaggio a ricircolo

PROCEDURE DI PULIZIA

1. Immettere nel circuito facendo circolare la soluzione. 2. Verificare il colore periodicamente. 3. Quando dal colore rosso-arancio, diventa giallo, significa che è necessario correggere la soluzione aggiungendo altro prodotto per ripristinare il colore ideale. Quando per circa mezzora NON vi è più alcun viraggio di colore, significa che l'impianto trattato è stato pulito. 4. Risciacquare bene, caricando l'impianto con acqua pulita più volte.

Diluizioni standard di Utilizzo

Dal 10% al 30% in acqua.

COMPATIBILITA' MATERIALI**SI**

Ghisa

Acciaio

Rame

SI

Acciaio e Rilsan

Acciaio Smaltato

NO

Componenti stagnate

Acciaio zincato e inox

Alluminio

Confezioni disponibili

1lt – 10kg

