

46MF EMULCOOL SYNCO

Descrizione

EMULSIONABILE SINTETICO

Approfondimenti

Specifico per l'affilatura degli utensili e più in generale per la rettifica di materiali al cobalto.

Caratteristiche del prodotto

VANTAGGI

Ottima detergenza

Lunga durata delle mole

Elevato Raffreddamento

Ottime finiture

IP 287 AL 2%

Protezione dalla corrosione

Esente da Cloro e Ammine secondarie

Buona compatibilità cutanea

Proprietà fisico-chimiche

	Prodotto Concentrato	Emulsione
Colore (ASTM D1500)	0.5	Trasparente
Peso Specifico a 15°C	1.075 kg/lit	
Valore pH al 5%		9.4
Fattore Rifrattometrico		2.4
IP 287		2%
Contenuto Olio Minerale	Nessuno	

Note Significative

Elevato potere di raffreddamento e alta detergenza, abbina una sufficiente protezione alla corrosione e una ridotta tendenza alla formazione di schiuma.

Concentrazioni di Utilizzo

Lavorazione	Percentuale in Acqua
Affilatura Utensili	Dal 2% al 3%
Rettifica	Dal 2,5% al 4%

Confezioni disponibili

25-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it