

DETERGENTE ALCALINO AL CLORO ATTIVO

DESCRIZIONE

Non schiumogeno per il lavaggio degli impianti C.I.P. e per tutte le applicazioni a ricircolo e a spruzzo nell'industria alimentare, vinicola, casearia, delle bevande. Rimuove grasso, oli vegetali e residui organici senza schiuma con un risciacquo pratico.

- **Efficace**
- **Concentrato**
- **Attivo anche con acque dure**



Prodotto ad uso specifico per l'industria alimentare ed enologica nel rispetto della direttiva 93/43 e 96/3 CEE, e conforme alle norme di autocontrollo H.A.C.C.P.

CONSIGLI DI IMPIEGO E MODALITÀ DI UTILIZZO

APPLICAZIONI: Impianti CIP, linee di riempimento, tubazioni, serbatoi, riempitrici.
Come detergente in tutto il settore alimentare.

MODALITÀ D'USO: può essere utilizzato a mano, a ricircolo, a spruzzo, ad immersione. Per tubazioni o impianti CIP diluire il prodotto e far passare la soluzione quindi risciacquare. Se possibile usare acqua calda. (40-50°C)

DOSAGGIO: impianti CIP 0,5-1%. Impiego manuale o con Idropulitrice 2%.

Attenzione: Non utilizzare il prodotto su alluminio o metalli leggeri.

cod. 6LY025 fusto da 25 kg

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Liquido denso di colore paglierino – odore caratteristico
Densità relativa	1,153 kg/l
Valore pH (al 3%)	14

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

