

GRASSO AL LITIO MULTIPOURPOSE

DESCRIZIONE

Per lubrificazione a grasso degli autoveicoli, del macchinario industriale, semovente e fisso di cantiere. Per cerniere, ingranaggi, serrature, perni, mozzi ruote, slitte, cavi, guaine, etc.

Eccellente resistenza all'ossidazione – Buona proprietà antiusura, anticorrosione e antiruggine – Buon potere adesivante – Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua – Notevole stabilità meccanica e potere lubrificante.

MODALITA' DI UTILIZZO

- Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.
- Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.
-

Confezioni disponibili:

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà		Proprietà
Aspetto	Pomatoso	Penetrazione lavorata 60 colpi 280 mm/2
Colore	Beige	Penetrazione lav. 100000 colpi 292 mm/2
Consistenza NLGI	2	
Intervalli di temperature °C	-25 / +120	
Punto goccia ASTM D566	190°C	
Carico saldatura IP 239	120kg	

