

GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

DESCRIZIONE

Particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a condizioni gravose. Lubrificazione di cuscinetti, snodi, ralle di appoggio, giunti, cingoli, ruote dentate, slitte, bracci articolati, bozzelli, benne, etc.

Ottima protezione antiusura - Mantenimento del potere lubrificante - Elevata stabilità nel tempo delle proprietà lubrificanti - Efficace resistenza all'azione dilavante dell'acqua - Notevole stabilità meccanica e potere lubrificante - Elevata resistenza ai carichi elevati e alle vibrazioni.

MODALITA' DI UTILIZZO

- Pulire bene le parti da trattare da eventuali residui di grassi o lubrificanti utilizzati in precedenza.
- Distribuire con spatola o pennello a setole rigide in modo uniforme fino allo spessore desiderato.
-

Confezioni disponibili:

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Proprietà		
Aspetto	Pomatoso	
Colore	Nero	
Consistenza NLGI	2	
Intervalli di temperature °C	-20 / +140	
Punto goccia ASTM D566	180°C	
Penetrazione lavorata	265-295 mm/2	

