15HA OIL TEX

Descrizione

LUBRIFICANTE PER CUSCINETTI DI MANDRINI E CUSCINETTI IN GENERE

Approfondimenti

Oil tex é uno speciale olio a bassa viscosità, formulato con additivi antiruggine, antiossidanti e antiusura. Ideale per la lubrificazione dei mandrini veloci delle macchine utensili. Risponde alle specifiche: ISO – L – FD.

Proprietà fisico-chimiche

Aspetto Liquido	Liquido Limpido
Colore (ASTM D 1500)	L 1,5 max
Densità a 15°C (ASTM D 1298)	0,860 kg/dm3
Viscosità 40°C cSt (ASTM D 445)	11
Punto di infiammabilità COC (ASTM D 92)	170 °C

PRESTAZIONI

Altissima resistenza all'ossidazione e ottima stabilità all'invecchiamento

Il suo indice di viscosità rende minime le variazioni di viscosità legate alle variazioni di temperature durante l'utilizzo.

Le ottime capacità antiruggine e antiossidanti impediscono le ossidazioni delle superfici e mantengono l'olio efficiente anche in presenza di ossidi dei metalli che si formano durante le lavorazioni.

APPLICAZIONI

OIL TEX é raccomandato per la lubrificazione dei mandrini veloci delle macchine utensili.
E' idoneo inoltre per la lubrificazione:

- Degli Aghi dei macchinari per calzifici e per l'industria tessile.
- Degli utensili pneumatici (lubrificazione di linea)
- Come fluido di calibrazione

Confezioni disponibili standard 25lt. – su richiesta 210lt.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it