01-02GA **GUISLIT**

Descrizione

OLIO PER GUIDE MACCHINE UTENSILI

Approfondimenti

Minerale paraffinico, antigoccia, per guide e sistemi di lubrificazione centralizzati, altamente raffinato e con un ben bilanciato pacchetto di additivi antiusura, untuosanti sintetici, additivi di estrema pressione, inibitori della corrosione e dell'ossidazione ed adesivanti anti- "stick-slip".

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Anti-Stick-Slip	Evita distorsioni e inadeguate finiture
Ottima Adesività e bagnabilità	Enorme potere Lubrificante
Classificazione ISO-G	Qualità superiore

Proprietà fisico-chimiche

	ISO 68 G	ISO 220 G	METODO
Aspetto	liquido	liquido	
Colore	max. 5.0	max. 5.0	ASTM D1500
Peso Specifico a 20°C kg/lt	0,870	0,890	ASTM D1298
Viscosità 40°C cSt	68	220	ASTM D445
Punto di infiammabilità °C	200 °C.	240 °C.	ASTM D92
Punto di scorrimento	-18 °C.	-16 °C.	ASTM D97
Indice di viscosità	180	180	ASTM D2270
Proprietà antiruggine	supera	supera	ASTM D665 seq.B

Applicazioni Specifiche

Raccomandato sia come lubrificante per guida/slitta, ma anche come olio lubrificante in generale, per impianti centralizzati che pompano olio su boccole, cuscinetti, ingranaggi, etc.

Confezioni disponibili 25-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it