01-02-03CA **GEAR**

Descrizione

OLIO LUBRIFICANTE PER INGRANAGGI

Approfondimenti

Per ingranaggi fortemente caricati di macchinari industriali, rispondenti alla classifica internazionale ISO – CKC. Formulati con olio minerale paraffinico altamente raffinato e un bilanciato sistema di additivi di estrema pressione solfofosforati, agenti antiossidanti, antiruggine e miglioratori del punto di scorrimento .

VANTAGGI
Garanzia di funzionamento regolare e costante anche a temperature elevate e operazioni severe.
Protezione contro corrosione e usura. Assenza di Schiumeggiamento e rapida liberazione dell'aria inglobata.

Proprietà fisico-chimiche

	ISO 150	ISO 220	ISO 320	METODO
Aspetto Liquido	limpido	limpido	limpido	
Colore	L 4.0	L 4.5	L 5.0	ASTM D1500
Peso Specifico a 15°C kg/lt	0,895	0,898	0,902	ASTM D1298
Viscosità 40°C cSt	150	220	320	ASTM D445
Punto di infiammabilità °C	250° C.	266° C.	280° C..	ASTM D92
Punto di scorrimento	- 24°C.	- 24°C.	- 16°C	ASTM D97

Applicazioni Specifiche

Specifici per la lubrificazione a circolazione ed a bagno d'olio di riduttori industriali ad ingranaggi cilindrici, elicoidali ed a vite senza fine. Le gradazioni di viscosità più fluide sono indicate per riduttori di medie dimensioni funzionanti a velocità elevate (da ISO VG 68 a ISO VG 150), le gradazioni intermedie (ISO VG 220 e 320) trovano tipico campo d'impiego nei riduttori di comando di laminatoi ed in generale in ogni tipo di ingranaggio, comprese le viti senza fine, funzionanti in condizioni di carico gravose ed a velocità medie.

A norma: **DIN 51517 – TEIL 3 – CLP – ISO 6743/6 – CKC AGMA 250.04**

Confezioni disponibili 25-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it