

# 02EA MULTIGRADO TURBO

## Descrizione

## OLIO MOTORE MULTIGRADO TURBO-DIESEL

## Approfondimenti

Particolarmente indicato ai nuovi motori diesel a basse emissioni. A base sintetica "Super High Performance". La qualità degli oli base adottati ed un'accurata scelta dell'additivazione garantiscono un eccellente comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio secondo quanto previsto dai costruttori in relazione alla severità di esercizio.

### VANTAGGI

Idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica. Garantisce protezione al motore sia nelle partenze a freddo sia nel caso di lunghe percorrenze.

## Proprietà fisico-chimiche

		METODO
Aspetto	Liquido	
Colore	4.5	ASTM D1500
Peso Specifico a 15°C kg/lt	0,880	ASTM D1298
Viscosità a 40° cSt	97	ASTM D445
Viscosità a 100°C cSt	15	ASTM D445
Indice di Viscosità	155	ASTM D2270
Punto di infiammabilità °C	210° C	ASTM D92
Punto di scorrimento	-30	ASTM D97

## Applicazioni Specifiche

### RISPONDE ALLE SEGUENTI SPECIFICHE

- **API:** SG/E – CF4
- **MIL-L:** 46152E/2104E
- **CCMC:** G5/PD2/D4
- **VW:** 500.00/505.00
- **MB:** 226.1/227.1/227.5

## Confezioni disponibili

25-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

SEDE LEGALE  
Via Domenico Scarlatti, 2  
20124 Milano



Uffici Commerciali Stabilimento  
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI)  
info@farnicol.com  
Customer Service 02 84505409  
www.farn.com

**TECNOKEM** di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)  
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it