

04MF EMULCOOL BIO

EMULSIONABILE ESENTE DA OLIO MINERALE

DESCRIZIONE

Estremamente versatile per lavorazioni severe di asportazione di truciolo su una vasta gamma di materiali quali: Acciai legati, AVP, Leghe di Alluminio, Leghe Gialle e Ghisa. Adatto per operazioni di rettifica "Centerless".

VANTAGGI

- Elevate prestazioni di tagli e lunga durata degli utensili.
- Elevata stabilità e protezione dalla corrosione.
- Esente ammine secondarie, cloro e biocidi donatori di formaldeide.

DILUIZIONI DI UTILIZZO

Acciai e Ghisa:	Diluire dal 5% al 8% in acqua
Alluminio:	Diluire dal 5% al 10% in acqua
Rettifica:	Diluire dal 4% al 6% in acqua

CONFEZIONI DISPONIBILI

5 litri cod. 04MF05 - 210 litri cod. 04MF21

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Emulsione	Lattescente/traslucida
Peso specifico	0,960 kg/lt
pH al 5%	9.2
Fattore rifrattometrico	1.2
IP 287 (test di corrosione)	Supera al 3%
Contenuto olio minerale	0%

Le informazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

