

04ME EMULCOOL LR

Descrizione

EMULSIONABILE PER LAVORAZIONE RAME

Approfondimenti

Emulsionabile a base paraffinica estremamente raffinato. Con untuosanti sintetici, additivi emulganti e inibitori di corrosione.

Caratteristiche del prodotto

VANTAGGI

Elevate prestazioni di taglio

Lunga durata degli Utensili

Elevata stabilità

Anche con acque dure

IP 287 AL 3%

Protezione dalla corrosione

Antischiuma

Anche in presenza di pressioni

Proprietà fisico-chimiche

Colore (ASTM D1500)

Prodotto Concentrato

Max. 4.5

Peso Specifico

0,940 kg/lit

Valore pH al 5%

Fattore Rifrattometrico

IP 287

Contenuto Olio Minerale

65%

Emulsione

Lattescente fine

9.0

1

3%

Note Significative

Fra i migliori lubrorefrigeranti per la lavorazione del Rame e dell'Ottone.

Concentrazioni di Utilizzo

Lavorazioni

Rame e sue leghe

Alluminio

Percentuale in Acqua

Dal 5% al 8%

Dal 5% al 10%

Confezioni disponibili

30-210lt

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it