

ZINCO A FREDDO SPRAY PUREZZA 98%

DESCRIZIONE

Trattamento protettivo a base di polvere di zinco micronizzato con purezza oltre il 98%. Indispensabile per effettuare ritocchi professionali di superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o a caldo. Colore chiaro brillante.

CARATTERISTICHE

- Copertura: **15 micron**
- Resiste: a temperature fino a **600°C**.
- Resa: **2,5 m2** a bombola di 400ml
- Fuori polvere: **180 secondi**

UTILIZZO

Zinco 99 è dotato di valvola autopulente a 360° che permette l'utilizzo del prodotto in qualsiasi posizione si tenga la bomboletta. L'ugello di fuoriuscita del prodotto è ruotabile sia in verticale che in orizzontale, molto utile per effettuare il trattamento con due mani incrociate a distanza di 10 minuti. Il prodotto è fuori polvere dopo 3 minuti e catalizza definitivamente entro 12h.

COME

Agitare energicamente la bomboletta per consentire una perfetta miscelazione fra la polvere di zinco e le resine leganti, attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno.

Erogare omogeneamente sulla superficie da trattare che deve essere pulita ed asciutta. Per evitare una concentrazione disomogenea l'erogazione deve essere effettuata da una distanza di 25-30 cm.

cod. **951** **Spray 400 ml**

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto e colore	Zinco chiaro brillante
Odore	Caratteristico
Peso specifico	0,780 kg/l

