

ANTIGELO ALIMENTARE USP PER CIRCUITI CHIUSI

DESCRIZIONE

Liquido antigelo propilenico a purezza alimentare USP con azione anticorrosiva, specifico per circuiti chiusi tipo: impianti industriali di raffreddamento, pannelli solari e circuiti di climatizzazione. Compatibile con tutte le metallurgie (ferro, rame, alluminio, zinco, etc.)

TABELLA DILUIZIONI – PROTEZIONER

Prodotto	Acqua	° C di protezione	Densità a 15°C
35%	65%	-12	1,019
50%	50%	-15	1,025
60%	40%	-20	1,029
75%	25%	-30	1,032
80%	20%	-38	1,036

Fusti da: 25 kg – 210 kg

Proprietà

Valore

Aspetto Liquido Limpido incolore

Valore pH (puro) 8

Densità 1,050 kg/l

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it